

CuP8 - Pájka pro tvrdé pájení, holá

Strana 1/1

SKUPINA: Měď a její slitiny**METODA:** Pájení a navařování plamenem (31)**VÝROBCE:** Zander Schweissttechnik**TYP PÁJKY:** Fosforová pájka pro tvrdé pájení**APLIKACE:** Dobře zatékající pájka pro tvrdé pájení uvedených materiálů. Pro spoje s provozní teplotou do 150°C, výhodná pro rozvody plynu a vodovodní rozvody, sanitární techniku a chladírenský průmysl.**VLASTNOSTI:** Holá pájka na bázi fosforové bronzi. Tvrdé pájení mědi bez tavidla, mosazi a bronzů s tavidlem.**KLASIFIKACE PÁJKY:** EN ISO 17672: CuP 182

CHEMICKÉ SLOŽENÍ PÁJKY % (TYPICKÉ HODNOTY):

P	Cu
8,00	92,0

MECHANICKÉ A PRACOVNÍ VLASTNOSTI PÁJKY (TYPICKÉ VLASTNOSTI)

Pracovní teplota °C	Pevnost pájky N/mm ²	Solidus °C	Likvidus °C	Interval °C
710	250	710	750	40

Tvrdost 189 HB

BALENÍ

Objednací číslo	Průměr	Balení
	1,5 x 500 mm	1 kg
	2,0 x 500 mm	1,kg