

Technické spreje

KONVERTOR RZI

Konvertor rzi a základní nátěr v jednom produktu



- Transformuje rez na stabilní černou chemickou složku, která zastavuje oxidační proces.
- Tixotropní kapalina
- Stabilní a nerozpustný povlak
- Je pevně ukotven ke kovu.
- Vynikající také jako základová barva.

Objednací číslo: KO510
Ks v balení 6

Technická
specifikace

Konvertor rzi a základní nátěr v jednom produktu. Chemickou reakcí přeměňuje přilnavou rez na inertní sloučeninu a blokuje další tvorbu. Jakmile je reakce dokončena, má stejné antikorozi vlastnosti jako špičkové antikorozi prostředky.

Po dokončení reakce zastaví rez na jakémkoli železném povrchu. Konverter je široce používán ve stavebnictví, je také ideální pro automobilový a pro údržbu: spojů, svarů, lisovaných skříní, škrábanců, hrbolů, strojů, přístřešků, skladovacích nádrží, stožárů, kovových trubek, lešení atd.

Výtěžnost je 15 m² na litr.



Povrchy musí být suché a čisté od olejů, mastnoty, prachu a nepřilnavých materiálů.

Odstraňte rez a veškeré nepřilnavé části železnou špachtlí, tvrdým kartáčem nebo brusným papírem. Všechny šupiny a nerovnoměrné rezavé inkrustace je nutné odstranit.

Před použitím plechovku dobře protřepejte a nanášejte Konverter tvrdým štětcem nebo válečkem nebo stříkáním, bez ředění. Výrobek bude považován za nelepivý v závislosti na podmínkách teploty a vlhkosti, mezi 1 a 4 hodinami. Konec reakce nastane po 48 hodinách. Při nízkých teplotách nebo vysoké

vlhkosti je vhodné s přetíráním počkat 4 až 8 hodin. Odstranění produktu lze provést acetonem a/nebo nitroředidlem.

SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE

Při uchovávání v původním obalu a v suchém a chladném prostředí si výrobek uchovává své vlastnosti po dobu 12 měsíců.

Výrobek používejte ve větraných místnostech. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Další informace naleznete v příslušných bezpečnostních listech