

Kovové spreje

ALUSIL

Hliníkový sprej

**Hliníkový sprej**

Čistý Al v syntetických pryskyřicích
Hnací plyn bez zápachu a bez CFC
Tloušťka vrstvy 15-20 µm
Vysoký stupeň ochrany
Rychle schnoucí
Lesklá barva
Netvoří kapky

Objednávací číslo: SI-ALUSIL**Balení:** Sprej 400 ml**Ks v kartonu:** 12**Technická
specifikace**

Alusil je forma hliníkového povlaku s vysokým obsahem hliníku. Používá se k povrchové ochraně hliníkových dílů před oxidací a k ochraně a opravám svárů. Vytváří film tloušťky 15-20 mikronů a je použitelný pro všechny hliníkové povrchy, má vysokou pevnost a tepelnou odolnost. Je rezistentní proti oděru. Povlak je tvořen elastickým filmem, na který je možné nanášet další nátěry nebo jej ponechat jako konečnou úpravu.

Alusil má velmi dobrou krycí schopnost, povlak rychle schne (cca 3 min.) a netvoří kapky. Barva povrchu je čistá a jasná.

Aplikujte při teplotách v rozmezí +5°C až +35°C.

Použití:

Sprej před použitím důkladně promíchat po dobu min 2 minut. (musí být slyšet klepání ocelových kuliček). Povrch na který bude Alusil nanášen musí být suchý, zbaven nečistot a odmaštěný. Alusil nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm v tenké vrstvě. Podle potřeby po zavadnutí postup opakujte. Po ukončení práce pročistěte ventilky spreje krátkými profouknutím v pozici „hlavou dolů“.

Doporučujeme: Adapter pro „čisté ruce“

**Hlavní uživatelé:**

ochrana, menší opravy a úpravy Al povrchů, pokrytí svárů, pro dostavbu a opravy žárové nebo galvanicky povlakovaných materiálů, pro ochranu kovových částí na automobilových karosériích

Další pokyny:

Skladujte v uzamčených skladech, chraňte před přímým slunečním zářením a zdroji tepla. Teplota skladování do 50°C. Produkt nepoužívejte v blízkosti ohně a zdrojů zapálení.

Životnost výrobku - 5 roků od data výroby.

