

Spreje a materiály proti rozstříku

# CERAMSTAK

## Ochranný keramický sprej pro svařování



### Ochranný keramický sprej pro svařování

Keramická báze, bez silikonu  
Ochrana hořáků před opotřebením  
Dobry elektrický izolant  
Dobrá tepelná vodivost  
Odolný vysokým teplotám  
Separační vlastnost do teplot 1500°C  
Dlouhodobá výdrž  
Rychle schnoucí

**Objednací číslo:** SI-CERAMSTAK**Balení:** Sprej 500 ml**Ks v kartonu:** 12Technická  
specifikace

**CERAMSTAK** je ochranný sprej na keramické bázi (mikro-mletý nitrid bóru) pro ochranu svařovacích hořáků a přípravků proti ulpívání kuliček roztaveného kovu.

Sprej vytváří suchý keramický ochranný povlak, který neobsahuje silikon.

**CERAMSTAK** poskytuje vysokou tepelnou odolnost a dlouhodobou výdrž díky čemu poskytuje výrazné snížení nákladů na čištění zařízení a zvýšení produktivity zejména při automatizovaných procesech svařování.

**CERAMSTAK** je také dobrý lubrikant, který zabraňuje tření a snižuje namáhání. Lze použít k mazání všude tam, kde je vyžadováno suché mazivo pro vysoké teploty.

### Použití:

Sprej před použitím důkladně protřepejte a v průběhu aplikace pokračujte s protřepáváním, aby zůstal produkt homogenní. Povrch, na který budete Ceramstak nanášet odmastěte, očistěte a osušte. Sprej aplikujte ze vzdálenosti 15 cm. Po ukončení práce pročistěte ventilek spreje krátkým profouknutím.

### Hlavní uživatelé:

svařence všech typů, dílenské provozy, pozemní stavitelství, inženýrské stavby, zámečníci

### Další pokyny:

Skladujte v uzamčených skladech, chraňte před přímým slunečním zářením a zdroji tepla. Teplota skladování do 50°C. Produkt nepoužívejte v blízkosti ohně a zdrojů zapálení.

Životnost výrobku - 5 roků od data výroby.

