

Lubrikační a ochranné spreje

# LUBRITEF

## Mazací sprej s PTFE



### Mazací sprej s PTFE

Hnací plyn: denaturovaný uhlovodík bez zápachu  
Použití při teplotách od -50/+320°C  
Mikronové částice: 5mikronů  
Bez freonů a silikonu

**Objednáací číslo:** SI-LUBRITEF**Balení:** Sprej 400 ml**Ks v kartonu:** 12Technická  
specifikace

**LUBRITEF** je suchý mazací sprej na bázi PTFE, vhodný pro plasty i kovové mechanické součásti.

Je obzvláště vhodný pro povrchovou úpravu zařízení a je to dobré mazivo pro mechanické části.

Vytváří suchý film, který má dlouhodobý účinek. Není mastný ani neznečišťuje.

Jedná se o suché mazivo, které snižuje koeficient tření a je dobrým antiadhezivním prostředkem.

Odlouvá kyselinám, zásadám, solím i za zvýšených teplot.

### Použití:

Dózu důkladně protřepejte. Ze vzdálenosti cca 100 mm rovnoměrně naneste na opracovávaný povrch

### Hlavní uživatelé:

Autoservisy, servis zemědělských strojů, opravy lodí, dílenské provozy, plastikářský a textilní průmysl, servis kol a šicích strojů

### Další pokyny:

Skladujte v uzamčených skladech, chraňte před přímým slunečním zářením a zdroji tepla. Teplota skladování do 50°C. Produkt nepoužívejte v blízkosti ohně a zdrojů zapálení.

Životnost výrobku - 5 roků od data výroby.

