

Lubrikační a ochranné spreje

MULTIGREASE

Víceúčelové mazivo pro mechanické součásti



Lubrikační sprej pro mechanické součásti

Směs minerálních tuků a vazelín s vysokou lubrikační silou.
Nažloutlá kapalina s vysokou viskozitou.
Hnací plyn bez zápachu a VOC, bezbarvý.
Neobsahuje CFC

Objednací číslo:
SI-MULTIGREASE
Balení: Sprej 400 ml
Ks v kartonu: 12

Technická specifikace

Víceúčelové mazivo **MULTIGREASE** je speciálně vyvinutý prostředek pro mazání mechanických součástí. Vyznačuje se vysokou přilnavostí a odolností proti silnému tření, vodě, atmosférickým vlivům a vůči vymývání. Vysoká odolnost vůči oxidaci. Obsahuje EP (Extreme Pressure) složky.

Pracovní teplota od -10°C do + 210°C.

Nažloutlá kapalina s vysokou viskozitou, vysokou lubrikační a penetrační schopností.

Používá se k mazání průmyslových montážních linek, strojů na výrobu plastů, převodovek, mechanických pohybů, kloubů, zámků, řetězů, pantů, komponentů vystaveným vysokému namáhání, řetězů motocyklů a mechanických dílů v pohybu.

Zejména lze použít jako mazivo pro průmyslové pohony, řetězy, trny, vodící kladky, redukční převody, ozubená kola, kolejnice zásuvek, zámkové kování, komponenty vystavené silnému opotřebení mechanických dílů, které potřebují být mazány velmi přilnavým mazivem.

Použití:

Dózu důkladně protřepejte.

Ze vzdálenosti cca 25 cm rovnoměrně naneste na očištěný povrch předmětu.

Hlavní uživatelé:

autoservisy, opravný nákladních automobilů, průmyslové pohony, dílenské provozy, pozemní stavitelství, inženýrské stavby, opravný zemědělských strojů, zámečníci

Další pokyny:

Skladujte v uzamčených skladech, chraňte před přímým slunečním zářením a zdroji tepla. Teplota skladování do 50°C. Produkt nepoužívejte v blízkosti ohně a zdrojů zapálení.

Životnost výrobku - 5 roků od data výroby.

