

FOS Ag15 - Pájka pro tvrdé pájení, holá

Strana 1/1

SKUPINA: Stříbro a jeho slitiny**METODA:** Pájení a navařování plamenem (31), Plné dráty pro metodu TIG (141)**VÝROBCE:** Zander Schweissttechnik**TYP PÁJKY:** Holá pájka na bázi fosforové bronzi s obsahem stříbra.**APLIKACE:** Tvrdé pájení mědi, mosazi a bronzů.**VLASTNOSTI:** Dobře zatékající pájka pro tvrdé pájení uvedených materiálů, vhodná pro rozvody plynu a vodovodní rozvody, sanitární techniku a chladírenský průmysl. Lze použít i pro TIG hořák.**KLASIFIKACE** EN 1044 : CP 102**PÁJKY:** DIN 8513 : L-Ag 15 P

CHEMICKÉ SLOŽENÍ PÁJKY % (TYPICKÉ HODNOTY):

P	Cu	Ag
5,0	80,0	15,0

MECHANICKÉ A PRACOVNÍ VLASTNOSTI PÁJKY (TYPICKÉ VLASTNOSTI)

Pracovní teplota °C	Pevnost pájky N/mm ²	Solidus °C	Likvidus °C	Interval °C
720	250	650	800	150

Tvrdost 180 HB

BALENÍ

Objednací číslo	Průměr	Balení
	2,0 x 500 mm	1 kg
	1,5 x 500 mm	1 kg