

Maziva a ochranné spreje

LUBEFIL

Mazivo s vysokou přilnavostí



Syntetický olej s vysokou viskozitou a přilnavostí
Bezbarvá kapalina
Hnací plyn bez zápachu a VOC, bezbarvý
Tepelná odolnost -10/+180°C
Neobsahuje silikon
Neobsahuje CFC
EP aditiva

Objednáací číslo:
SI-LUBEFIL

Balení: Sprej 400 ml
Ks v kartonu: 12

**Technická
specifikace**

LUBEFIL Transparentní, mazací, syntetický sprej s přísadou EP (extrémní tlaky).

VLASTNOSTI

- Vysoce penetrační mazivo
 - Vysoká odolnost proti tahu díky EP přísadám
 - Zabraňuje přehřátí a oděru ošetřených dílů.
 - Voděodolný (lze jej použít k mazání potápěčského vybavení)
 - Dobrá odolnost proti oxidaci a atmosférickým vlivům.
- Maže: ozubená kola, průmyslové řetězy do nízkých a zvýšených otáček, řetězy motocyklů, řetězové pily, čluny, části motoru člunu, rybářské pruty, závěsy, lana a ocelová lana, kuličková ložiska, dveře, okna, díly lodí a jakékoli jiný mechanické pohyblivé součásti, pružiny všech druhů....
- Chrání: části motoru nebo mechanismy vystavené korozi solí, atmosférických látek, kyselin nebo zásad.

Odolává působení vody. Odolává teplotám až do 180 ° C a obsahuje přísadu proti kapání pro mazání při vysoké rychlosti otáčení.

Hlavní uživatelé:

Autoservisy, opravy nákladních automobilů, dílenské provozy, pozemní stavitelství, inženýrské a vodní stavby, opravy zemědělských strojů, stavba lodí

Použití:

Dózu důkladně protřepejte. Odstraňte zbytky předchozích maziv. Nanášejte na povrch předmětu ze vzdálenosti cca 25 cm.

Aplikační trubička umožňuje nanášet do méně přístupných částí.

