

**Maziva a ochranné spreje**

# SILVASS

## Minerální olej

**Nebarvicí mazivo používané hlavně pro textilní průmysl**

Minerální olej střední viskozity  
Hnací plyn - denaturované uhlovodíky bez zápachu  
Bezbarvá kapalina bez zápachu  
Pracovní teplota - 10/+200 °C  
Neobsahuje CFC a rozpouštědla

SOLVENT FREE

**Objednací číslo:**  
SI-SILVASS**Balení:** Sprej 400 ml  
**Ks v kartonu:** 12**Technická  
specifikace**

**SIL VASS** je nebarvicí mazivo používané hlavně pro textilní, vyšivací a šicí průmysl: pro mazání šicích a vyšivacích strojů, rotačních čapačů, jehelních tyčí, plochých povrchů. Dále pro rotační systémy, zámky, závěsy, ozubená kola, lineární ložiska, řetězy.

2 postřiky postačí na 10–12 hodin.

Upravuje přechodnou teplotu v různých pracovních podmínkách. Ochrana gumy, plastů a kovů.

Neobsahuje rozpouštědla, proto je vhodné mazat plastové, gumové, jemné mechanismy. Má dobrou mazací schopnost a nezanechává žádné zbytky, skvrny nebo rezidua na látce.

Použitý minerální olej odpovídá směrnícím FDA.

Příze se během pletení chová hladce

**Použití:**

Před použitím aerosol dobře protřepejte. Nastříkejte přípravek na vzdálenost 15 cm. Má malý aplikátor, který umožňuje snadnější aplikaci. Pouze pro profesionální použití.

**Skladování:**

Skladujte na suchém místě a při teplotách mezi + 5° C a + 35° C.

**Životnost** 60 měsíců od data výroby uvedeném na plechovce.

