

Osobní ochranné pomůcky

ELIPSE B1P3

Obličejová polomaska s filtrem B1P3 a předfiltry

Typ Filtru - Filtr B1+ filtr P3

Zachycuje 99,98% všech prachových a aerosolových částic do velikosti 0,3 µm.

Pro ochranu proti anorganickým plynům a párám (kromě oxidu uhelnatého) s bodem varu > 65°C.

Schváleno: EN140: 1988
EN143 2000/A1 P3 RD
EN405: 2001
Velikosti: S/M a M/L



Technická specifikace

Popis

Kompaktní, lehký a flexibilní design, který se dokonale přizpůsobí tvarům obličeje a nabízí plný rozsah rozhledu bez překážení další ochrany zraku nebo sluchu, kterou uživatel používá. Velký centrální zpětný ventil, umožňující snížení dýchacího odporu a tvorby vlhkosti uvnitř masky na minimum. Lehký protiskluzový popruh, který lze pro vyšší pohodlí snadno nastavit do 4 pozic umožňuje bezpečné používání i v podmínkách vysoké okolní vlhkosti. ELIPSE je k dispozici ve 2 velikostech.

Snadná údržba masky - čištění vlažnou vodou a běžným mýdlem.

Ochranné vlastnosti

Aktivní uhlí má vybranou strukturu pórů pro maximální účinnost absorpce a vybranou velikost pórů pro optimalizovaný dýchací odpor. Polomaska je dodávána se dvěma speciálními filtračními prvky s aktivním uhlím pro ochranu proti celé řadě plynů, výparů, prachů a aerosolů. Jakmile jsou filtry zanesené, lze je nahradit náhradními filtry. Tyto filtry nabízí všestrannou ochranu proti látkám v koncentracích až do 1,000 ppm...xTLV a proti prachu a aerosolům až do 50 TLV

Oblasti použití

B1P3 : Výroba s využitím arzenovodíku, jodu, chloru nebo formaldehydu, jako např. výroba izolací, průmyslových nebo spotřebních výrobků, plazmové dělení kovů, mikroelektronika, postřik dřeva (konzervační látky a nátěry), postřik rozpouštědlem a nátěrem, postřik plodin, slévárny, údržba silnic (pokládka bitumenů)....

Účinnost

P3 >99,95 % pro částice o velikosti 0,3 µm

Při 1000 ppm:

Chlor (Cl₂) > 20 minut

sirovodík (H₂S) > 40 minut

kyanovodík (HCN) > 25 minut

Certifikace

Maska splňuje normu EN140: 1998

EN14387: 2004 + A1: 2008 B1P3 R D

Masky a filtry jsou certifikovány označením CE.

Teplotní rozsah

-5 °C +55 °C

Vyrobena ve Velké Británii



Maska/Polomaska s filtrem	Katalog. číslo	Popis
ELIPSE B1P3 RD	SPR425	Obličejová polomaska ELIPSE B1P3, S/M
	SPR505	Obličejová polomaska ELIPSE B1P3, M/L
B1P3 RD Filtry	SPR341	Náhradní filtr B1P3 RD, sada 2ks
Předfiltry pro SPM 420	SPM421	Sada 20 ks podušek pro předfiltr
Sada předfiltrů	SPM420	Sada 2 ks držáků a 10 podušek pro SPR425/ SPR505
Přepavní pouzdro	SPM 008	Přepavní pouzdro pro nízkoprofilovou masku ELIPSE