

Osobní ochranné pomůcky

ELIPSE INTEGRA A1P3

Obličejová maska s filtrem A1P3 a předfiltry



Typ Filtru - Filtr A1+ filtr P3

Zachycuje 99,98% všech prachových a aerosolových částic do velikosti 0,3 µm.

Pro ochranu proti určitým organickým plynům a výparům s bodem varu > 65 °C a koncentraci do 1000ml/m³

Popis

Kompaktní, lehký a flexibilní design, který se dokonale přizpůsobí tvarům obličeje a nabízí plný rozsah rozhledu bez překážení další ochrany zraku nebo sluchu, kterou uživatel používá. Velký centrální zpětný ventil, umožňující snížení dýchacího odporu a tvorby vlhkosti uvnitř masky na minimum. Lehký protiskluzový popruh, který lze pro vyšší pohodlí snadno nastavit do 4 pozic umožňuje bezpečné používání i v podmínkách vysoké okolní vlhkosti. ELIPSE INTEGRA je k dispozici ve 2 velikostech.

Snadná údržba masky - čištění vlažnou vodou a běžným mýdlem.

Ochranné vlastnosti

Aktivní uhlí má vybranou strukturu pórů pro maximální účinnost absorpce a vybranou velikost pórů pro optimalizovaný dýchací odpor. Polomaska je dodávána se dvěma speciálními filtračními prvky s aktivním uhlím pro ochranu proti celé řadě plynů, výparů, prachů a aerosolů. Jakmile jsou filtry zanesené, lze je nahradit náhradními filtry. Tyto filtry nabízí všestrannou ochranu proti látkám v koncentracích až do 1,000 ppm...xTLV a proti prachu a aerosolům až do 50 TLV

Oblasti použití

A1P3 (R) & FFA1P3: Pro ochranu proti určitým organickým plynům a výparům s bodem varu > 65 °C dle specifikace.

A1P3: Lakování, rozpouštědla pro automobilový a lodní průmysl nebo opravy. Lze použít také pro stavby.

Účinnost:

P3 >99,95 % pro částice o velikosti 0,3 µm

Při 1000 ppm: A1 >70 minut cyklohexan (C6H12)

Certifikace

Maska splňuje normu EN140: 1998

Filtry splňují normu EN14387: (R D)

Masky a filtry jsou certifikovány označením CE.

Teplotní rozsah

-5 °C +55 °C

Vyrobena ve Velké Británii

Maska/Polomaska s respirátorem	Katalog. číslo	Popis
ELIPSE INTEGRA A1P3 RD	SPR444	Obličejová polomaska ELIPSE A1P3 RD, S/M
	SPR441	Obličejová polomaska ELIPSE A1P3 RD, M/L
A1P3 RD Filtry	SPR341	Náhradní filtr A1P3 RD, sada 2ks
Předfiltry pro SPM 420	SPM421	Sada 20 ks podušek pro předfiltr
Sada předfiltrů	SPM420	Sada 2 ks držáků a 10 podušek pro SPR444/ SPR401
Přepavní pouzdro	SPM008	
Ochranná folie zorníku	SPM520	Balení 10 ks

Ochranný faktor (APF): 20

Schváleno: EN140: 1988

EN143 2000/A1 P3 RD

EN405: 2001

Hmotnost: 258 g

Velikosti: S/M a M/L

Technická specifikace

